



Inteligentní regulace tepla

CENÍK AUTOMATICKÉ REGULACE HOŘENÍ
ECO 10, ECO 10+, ECO 20
PRO KRBOVÁ KAMNA



2020



Platnost od 28. 5. 2020

Uvedené ceny jsou maloobchodní bez DPH 21 % a nezahrnují cenu za dopravu.

Automatická regulace hoření ECO 10

Popis:

- Určeno pro regulaci hoření v krbových kamínkách /**neobsahuje ovládací relé** pro externí zařízení/
- Regulace hoření probíhá v 5 změnách polohy klapky v průběhu jednoho hoření /100-75-50-25-0 %/
- Automatický start regulace hoření pomocí dveřního spínače /softwarový, magnetický/
- Zvuková signalizace přiložení paliva, manuální režim regulace

Technické vlastnosti:

- Regulace hoření + 1x servopohon /klapka EPV/ + 1x teplotní čidlo "K" 700 °C
- Vstup pro zapojení dveřního spínače nebo startovacího tlačítka
- Vstup pro zapojení externí LED indikace
- Zvuková signalizace

Obsah základního setu:

- El. řídicí jednotka s napájecím adaptérem 5 V/DC
- Klapka EPV /pozink/ ø 100-120 mm se servopohonem
- Teplotní čidlo spalin "K" 700 °C, 1,95 m
- Držák pro fixaci teplotního čidla v kouřovodu
- Montážní příslušenství:
 - ALU hadice 1 m
 - ALU páska 1 m
 - Vrtáky pro instalaci TČ do kouřovodu
- Manuály se záručním listem, prodejní krabice

Základní set regulace hoření ECO 10



Klapka pozinkovaná se servopohonem	Teplotní čidlo spalin	Objednávkové číslo	Cena bez DPH
Ø 100 mm	1,95 m	200860	7 016,50 Kč
Ø 120 mm	1,95 m	200861	7 066,50 Kč

Doporučené příslušenství pro ECO 10

Název	Obj. č.	Cena bez DPH
Magnetický dveřní spínač ECO – délka kabelu 1,0 m silikon /180 °C/	200304	2 039,00 Kč
Startovací tlačítko ECO – délka kabelu 1,0 m silikon /180 °C/	200308	396,00 Kč
Externí LED indikace ECO – délka kabelu 0,8 m silikon /180 °C/	200294	411,00 Kč



200304



200308



200294

Automatická regulace hoření ECO 10+

Popis:

- Určeno pro regulaci hoření v křbových kamínkách /obsahuje 1 beznapěťové spínací relé pro ovládání externího zařízení – digestoř, rekuperace vzduchu, signál inteligentnímu domu, spalínový ventilátor/
- Regulace hoření probíhá v 5 změnách polohy klapky v průběhu jednoho hoření /100-75-50-25-0 %/
- Automatický start regulace hoření pomocí dveřního spínače /softwarový, magnetický/
- Zvuková signalizace přiložení paliva, manuální režim regulace

Technické vlastnosti:

- Regulace hoření + 1x servopohon /klapka EPV/ + 1x teplotní čidlo "K" 700 °C
- Vstup pro zapojení dveřního spínače nebo startovacího tlačítka
- Vstup pro zapojení externí LED indikace
- 1x beznapěťové spínací relé
- Zvuková signalizace

Obsah základního setu:

- El. řídicí jednotka s 1 beznapěťovým spínacím relé
- Napájecí adaptér 5 V/DC
- Klapka EPV /pozink/ ø 100-120 mm se servopohonem
- Teplotní čidlo spalin "K" 700 °C, 1,95 m
- Držák pro fixaci teplotního čidla v kouřovodu
- Montážní příslušenství – viz ECO 10
- Manuály se záručním listem, prodejní krabice

Základní set automatické regulace hoření ECO 10+



Klapka pozinkovaná se servopohonem	Teplotní čidlo spalin	Objednávkové číslo	Cena bez DPH
Ø 100 mm	1,95 m	200862	7 429,75 Kč
Ø 120 mm	1,95 m	200863	7 479,75 Kč

Doporučené příslušenství pro ECO 10+

Název	Obj. č.	Cena bez DPH
Externí ovládání 230 V pro ECO 10+	200295	1 985,00 Kč
Magnetický dveřní spínač ECO – délka kabelu 1,0 m silikon /180 °C/	200304	2 039,00 Kč
Startovací tlačítko ECO – délka kabelu 1,0 m silikon /180 °C/	200308	396,00 Kč
Externí LED indikace ECO – délka kabelu 0,8 m silikon /180 °C/	200294	411,00 Kč



200295



200304



200308



200294

Automatická regulace hoření ECO 20

Popis:

- Určeno pro regulaci hoření v krbových kamínkách **s teplovodním výměníkem /obsahuje 2 beznapěťové spínací relé** pro ovládání oběhového čerpadla a dalšího externího zařízení – digestoř, rekuperace vzduchu, signál inteligentnímu domu, spalínový ventilátor/
- Regulace hoření probíhá v 5 změnách polohy klapky v průběhu jednoho hoření /100-75-50-25-0 %/
- Ovládání oběhového čerpadla na základě teploty vody v teplovodním výměníku
- Automatický start regulace hoření pomocí dveřního spínače /softwarový, magnetický/
- Zvuková signalizace přiložení paliva, manuální režim regulace

Technické vlastnosti:

- Regulace hoření + 1x servopohon /klapka EPV/ + 1x teplotní čidlo "K" 700 °C
- Vstup pro zapojení teplotního čidla PTC /teplovodní výměník/
- Vstup pro zapojení dveřního spínače nebo startovacího tlačítka
- Vstup pro zapojení externí LED indikace
- 2x beznapěťové spínací relé
- Zvuková signalizace

Obsah základního setu:

- El. řídicí jednotka se 2 beznapěťovými spínacími relé
- Napájecí adaptér 5 V/DC
- Klapka EPV /pozink/ ø 100-120 mm se servopohonem
- Teplotní čidlo spalin "K" 700 °C, 1,95 m
- Držák pro fixaci teplotního čidla v kouřovodu
- Montážní příslušenství – viz ECO 10
- Manuály se záručním listem, prodejní krabice

Základní set automatické regulace hoření ECO 20



Klapka pozinkovaná se servopohonem	Teplotní čidlo spalin	Objednávkové číslo	Cena bez DPH
ø 100 mm	1,95 m	200864	7 843,00 Kč
ø 120 mm	1,95 m	200865	7 893,00 Kč

Doporučené příslušenství pro ECO 20

Název	Obj. č.	Cena bez DPH
Externí ovládání 230 V pro ECO 20 – nutné pro ovládání oběhového čerpadla	200296	2 385,00 Kč
Magnetický dveřní spínač ECO – délka kabelu 1,0 m silikon /180 °C/	200304	2 039,00 Kč
Startovací tlačítko ECO – délka kabelu 1,0 m silikon /180 °C/	200308	396,00 Kč
Externí LED indikace ECO – délka kabelu 0,8 m silikon /180 °C/	200294	411,00 Kč
Teplotní čidlo PTC do TV, 110 °C, délka 3 m – nutné pro ovládání oběhového čerpadla	100631	791,00 Kč



200296



200304



200308



100631

Kontakty

Timpex spol. s r. o.

Dukelská 128
788 33 Hanušovice
Česká republika
IČO: CZ14617480

 +420 583 231 437

 info@timpex.cz

 www.timpex.cz
www.timpex-eco.cz

Objednávky

Ondřej Hamala

Mobil: +420 775 583 650
E-mail: hamala@timpex.cz
E-mail: order@timpex.cz

Kamil Dittrich

Mobil: +420 774 400 396
E-mail: dittrich@timpex.cz
E-mail: order@timpex.cz

Technická podpora

Kamil Dittrich

Mobil: +420 774 400 396
E-mail: dittrich@timpex.cz
Skype: [dittrich.timpex](https://www.skype.com/people/dittrich.timpex)

